

PHILIPS
LIGHTOLIER

Éclairage direct

CorePro DEL



Moins d'argent Plus d'impact

Solutions d'encastrés à éclairage direct
de 4 po, 5 po et 6 po abordables.

Les encastrés CorePro de Philips Lightolier font partie d'une gamme d'encastrés DEL à éclairage direct à faible coût, répondant aux exigences de la norme ENERGY STAR® et Title-24 dans les espaces résidentiels et petites applications commerciales. La nouvelle gamme complète offre des cadres de montage IC/AirSeal pour rénovations et nouvelles constructions à utiliser au-delà des applications de modernisations.

Avantages

- Économisez jusqu'à 85% en coûts énergétiques en comparaison avec les sources incandescentes de 65W et 75W
- Concept de garniture à déflecteur blanc à l'allure architecturale
- Excellent confort visuel en émettant un flux lumineux élevé
- Les ressorts flexibles permettent l'installation sans outil

Caractéristiques

- Ouvertures de 4 po, 5 po et 6 po
- Efficacité: 63-89 lm/w*
- TCP: 3000K et 4000K
- IRC: 80 et 90 min.
- Lumens: 750-1250*
- Puissance: 11W-16W
- Tension: 120V (50/60Hz)
- Gradation jusqu'à 10% (TRIAC)
- Durée de vie de 50 000 heures (L70)
- Homologué ENERGY STAR®
- Adaptateur de douille standard de modernisation (E26) inclus avec chaque garniture



L'unité de 5 po avec adaptateur E26 standard pour s'adapter aux douilles à culot moyen est illustrée

* Vous reporter aux guides pour commander et aux fiches techniques CP4, CP5 et CP6 pour obtenir la liste de plages de lumens disponibles par configuration.

Éclairage direct DEL CorePro

La gamme de produits CorePro DEL Philips Lightolier constitue une solution abordable pour les clients recherchant le prix économique et le flux lumineux d'un système incandescent et fluocompact. Un guide pour commander complet pour les cadres de montage pour rénovation et nouvelle construction est également disponible.

Caractéristiques (suite)

- Les garnitures CorePro offrent un adaptateur DEL à branchement rapide pour l'installation dans les cadres et boîtiers de rénovation à l'aide d'un connecteur homologué
- Choix de trois ouvertures et dix configurations
- Classification pour endroits mouillés pour les applications de douches
- Compatibles avec plusieurs boîtiers Philips Lightolier et de la concurrence (pour la liste des boîtiers populaires compatibles, vous reporter à la fiche technique)



Guide pour commander le cadre

Numéro de catalogue	Cadre de montage avec connecteur DEL
<input type="text"/>	
CP4RN	Nouvelle construction pour plafond isolé, étanche à l'air de 4 po
CP4RR	Rénovation pour plafond isolé, étanche à l'air de 4 po
CP5RN	Nouvelle construction pour plafond isolé, étanche à l'air de 5 po
CP5RR	Rénovation pour plafond isolé, étanche à l'air de 5 po
CP6RN	Nouvelle construction pour plafond isolé, étanche à l'air de 6 po
CP6RR	Rénovation pour plafond isolé, étanche à l'air de 6 po

4 pouces



5 pouces



6 pouces



Guide pour commander

Numéro de catalogue	Ouverture	IRC	TCP	Lumens	Puissance du système (W) (max.)	Efficacité (lm/W)	Tension
<input type="text"/>							
CP4RB07830W	4 pouces	80	3000K	800lm	11	73	120
CP4RB07930W	4 pouces	90	3000K	750lm	11	68	120
CP4RB07840W	4 pouces	80	4000K	850lm	11	77	120
CP5RB08830W	5 pouces	80	3000K	950lm	13	73	120
CP5RB08930W	5 pouces	90	3000K	900lm	13	69	120
CP5RB08840W	5 pouces	80	4000K	1000lm	13	77	120
CP6RB07830W	6 pouces	80	3000K	835lm	11	75	120
CP6RB10930W	6 pouces	90	3000K	1000lm	16	63	120
CP6RB10830W	6 pouces	80	3000K	1200lm	14	86	120
CP6RB10840W	6 pouces	80	4000K	1250lm	14	89	120

Toujours consulter les fiches IES et les fiches techniques pour obtenir les valeurs de rendement courantes et les références du catalogue.



Pour toute l'information sur la garantie limitée de 5 ans, veuillez visiter le philips.com/warranties.



Title
24



Toutes les configurations sont certifiées ENERGY STAR® et l'IRC de 90 permet de répondre aux exigences de la norme Title-24.

© 2016 Philips Lighting Holding B.V. Tous droits réservés. Philips se réserve le droit de changer les spécifications et/ou de discontinuer tout produit et en tout temps sans préavis et ne pourra être tenu responsable pour toutes conséquences résultant de l'utilisation de cette publication.



Philips Lighting, North America Corporation
200 Franklin Square Drive, Somerset, NJ 08873
Téléphone: 855-486-2216

Philips Éclairage Canada Ltée
281 Hillmount Rd, Markham, ON, Canada L6C 2S3
Téléphone: 800-668-9008