



GreenSpace Accent Fixed Gen2

RS350B 39S/PW930 WIA-E WB BK

GreenSpace Accent Fixed Gen2, Recessed, 32 W, D150 mm, 4000 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Sans fil, InterAct Ready, Faisceau extensif, Réflecteur PerfectAccent, Noir, IP20

Recessed, D150 mm, Aluminium, Noir, Poudrage simple couche, Encastré, Système Interact Ready de pilotes sans fil pour éclairage externe, 4000 lm, 32 W, 125 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Faisceau extensif, Réflecteur PerfectAccent, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, 2 connecteurs à poussoir 2 pôles, TP(a) diffuser flammability class

Mises en garde et sécurité

- Toutes les données photométriques sont calculées sans vitre de protection en option. Le flux doit être réduit de 3,5 % lors de l'utilisation d'une vitre de protection.
- Le nettoyage de l'optique doit être effectué uniquement avec de l'air sous pression. Il est interdit de toucher la LED ou le réflecteur. Pour les zones de préparation des aliments et les zones très poussiéreuses, nous recommandons fortement l'utilisation de la vitre de protection en option, car elle peut être nettoyée avec un chiffon sec en microfibre.
- Pendant la maintenance, le produit doit être éteint et refroidi.
- Le produit doit être installé hors de portée des bras. La manipulation du produit à chaud n'est possible qu'avec un gant isolant.

Données du produit

| Informations générales | | Valeur ajoutée | Performance |
|------------------------|---------|----------------|-------------|
| Nombre d'appareillages | 1 unité | Garantie | 5 ans |
| Driver inclus | Oui | | |
| Service Tag | Oui | | |

GreenSpace Accent Fixed Gen2

| Données techniques de l'éclairage | |
|--|---|
| Flux lumineux | 4 000 lm |
| Température de couleur corrélée (nom.) | 3000 K |
| Efficacité lumineuse (nominale) | 125 lm/W |
| Indice de rendu de couleur (IRC) | >90 |
| Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse | 120 degré(s) |
| Température de couleur | PremiumWhite avec CRI ≥90 et température de couleur 3000K |
| Type d'optique | Faisceau extensif |
| Diffusion du faisceau de lumière du luminaire | 36° |

| Fonctionnement et électricité | |
|---|----------------------------------|
| Tension d'entrée | 220 à 240 V |
| Fréquence linéaire | 50 to 60 Hz |
| Courant d'appel | 4,8 A |
| Durée courant d'appel | 56 ms |
| Consommation électrique | 32 W |
| Facteur de puissance (fraction) | 0,9 |
| Connexion | 2 connecteurs à poussoir 2 pôles |
| Câble | - |
| Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B | 34 |
| Convient pour la commutation aléatoire | Non |
| Classe de protection CEI | Classe de sécurité II |
| Distorsion harmonique totale | 10 % |

| Commandes et gradation | |
|---|---|
| Variation de l'intensité lumineuse | Oui |
| Driver / unité d'alimentation électrique / transformateur | Système Interact Ready de pilotes sans fil pour éclairage externe |
| Interface de commande | Sans fil |
| Flux lumineux constant | Non |
| Niveau de gradation maximal | 10% |
| Connectivité | InterAct Ready |

| Mécanique et boîtier | |
|---|--------------------------------------|
| Matériaux du corps | Aluminium |
| Matériaux du réflecteur | Revêtu en aluminium et polycarbonate |
| Matériaux optiques | Aluminium et polycarbonate |
| Matériaux du cache optique/de la lentille | - |
| Matériaux de fixation | - |
| Couleur du corps | Noir |
| Finition du cache optique/de la lentille | - |
| Finition du réflecteur | Réflecteur PerfectAccent |
| Longueur totale | 0 mm |
| Largeur totale | 0 mm |
| Hauteur totale | 84 mm |
| Diamètre total | 163 mm |
| Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) | 84 x 0 x 0 mm |
| Indice de protection | IP20 [Protection des doigts] |
| Protection contre les chocs mécaniques | IK02 [0,2 J standard] |

| | |
|---------------------------|----------|
| Classe du risque explosif | - |
| Montage | Encastré |
| Poids net (pièce) | 1,600 kg |

| Fonctionnement de secours | |
|---------------------------|-----|
| Secours centralisé | Non |

| Approbation et application | |
|--------------------------------------|--|
| Essai au fil incandescent | Température 650 °C, durée 30 s |
| Inflammabilité | - |
| Marquage CE | Oui |
| Marquage ENEC | Marquage ENEC |
| Risque photobiologique | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778 |
| Conforme à RoHS | Oui |
| Classe d'inflammabilité du diffuseur | TP(a) diffuser flammability class |
| Performance température ambiante Tq | 25 °C |
| Valeur de scintillement (PstLM) | 0,9 |
| Gamme de températures ambiantes | +10 à +35 °C |

| Performances initiales | |
|--|------------------------|
| Tolérance de flux lumineux | -10% / +10% |
| Chromaticité initiale | (0.422, 0.386) SDCM <2 |
| Tolérance de consommation électrique | +/-10% |
| Écart type de chromaticité (ellipse de McAdam) | SDCM≤2 |

| Durées de vie (conformes IES) | |
|--|-------|
| Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h | 10 % |
| Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 100 000 h | 3,1 % |
| Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 50 000 h | L95 |
| Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 100 000 h | L90 |

| Données sur la durabilité | |
|---|--|
| Évaluation de la durabilité | Signify Circle |
| Catégorie de réparation | Classe de réparation B : pilote et source lumineuse du luminaire remplaçables par un technicien de maintenance. Les pièces et la documentation sont disponibles pendant une période prolongée. |
| Carbone incorporé (A1-A3) | 9,77 kg CO _{2e} |
| Ratio de matière non vierge du produit | 7,41 % |
| Taux de contenu recyclable du produit fini | 54,7 % |
| Potentiel de réchauffement global (PRG) total B6 (kg CO _{2eq}) Unité déclarée | Veillez calculer en utilisant la valeur de votre mix énergétique local : Puissance (unité déclarée) (kW) * Durée de vie (unité déclarée) |

GreenSpace Accent Fixed Gen2


| | |
|--|--|
| | (h) * mix énergétique (kg CO2éq / kWh) |
| Unité fonctionnelle PRG total B6 (équivalent CO2 en kg) | <p>Veillez calculer en utilisant votre valeur de mix énergétique local :</p> <p>Puissance déclarée (kW) * 1 000 (lm) / flux lumineux déclaré (lm) * 35 000 (h) * mix énergétique (kg CO2 éq / kWh)</p> |

Données du produit


| | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Nom du produit de la commande | RS350B 39S/PW930 WIA-E WB BK |
| Nom de produit complet | RS350B 39S/PW930 WIA-E WB BK |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Code EOC | 872016958807300 |
| Code de commande | 58807300 |
| Code 12NC | 910505102749 |
| Numérateur - Quantité par kit | 1 |
| Code EAN – Produit/Boîte | 8720169588073 |
| Conditionnement par carton | 1 |
| Codes EAN/UPC – Boîte | 8720169588073 |
| Code famille de produits | RS350B [GreenSpace Accent Fixed G2] |

Schéma dimensionnel



Données photométriques



Polar Normal (separate) - RS350BI - 910505102749

GreenSpace Accent Fixed Gen2

