



Maxos Zubehör, Normal, 9MX056 | ACC MAXOS

Die Schwenkvorrichtung ist ein vielseitiges Anschlussstück, mit dem sich Maxos TL-D- und TL5-Lichtbänder in einem beliebigen Winkel (mindestens 45°) miteinander verbinden lassen. Aufgrund ihres attraktiven Designs kommt sie sehr oft in Geschäften, Schulen und Museen zum Einsatz. An eine Schwenkvorrichtung lassen sich bis zu vier Lichtbänder anschließen. Das Gehäuse besteht aus weiß oder silbern beschichtetem Kunststoff, die inneren Stützelemente sind aus Stahl gefertigt. Bei Bedarf können an der Vorrichtung auch Lichtregelsensoren, Lautsprecher usw. angebracht werden. Sie wird mit einem vormontierten einstellbaren Bügel und einer 1,25 Meter langen Seilabhängung ausgeliefert. Die Verbindung mit der Tragschiene erfolgt über ein spezielles Kupplungsstück (9MX056 CP-SD WH/SI) pro Schienenabschnitt. Elektrische Komponenten für die Durchführung der Stromleitung müssen je nach Bedarf separat bestellt werden.

Betrieb und Elektrik

IEC-Schutzklasse

-

Mechanik und Gehäuse

Schutzart (IP)

-

Zubehörfarbe	-
Nettogewicht (Stück)	0.220 kg

Genehmigung und Anwendung

CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja

Produktdaten

Bestell-Produktname	9MX056 CPI
Gesamtbezeichnung des Produkts	9MX056 CPI

Zugehörige Dokumente

Dokumente und Zertifikate	Dokumentname	Herunterladen
Installation Instructions	IIII9_9MX056I_0003.PDF	Herunterladen 

Gesamt-Produktcode	403073210809100
Bestellcode	4030732108091
Material-Nr. (12NC)	910681003526
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	4030732108091
Zähler - Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	4030732108091
Produktfamiliencode	9MX056 [ACC MAXOS]

