



CoreLine Malaga LED

BRP101 LED44/740 II DM

CoreLine Malaga LED, Road & street light, 25 W, 3784 lm, 4000 K, CRI70, Średni rozsył, Klasa bezpieczeństwa II, IP65, SRG4-4

Road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Zasilacz (wł./wył.), 3784 lm, 25 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.41, 0.39) SDCM ≤ 5 , CRI70, Średni rozsył, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 4 kV w trybie różnicowym i 4 kV w trybie wspólnym, Szybkozłączka ze zwolnieniem napięcia

Dane produktu

Informacje ogólne	
Kod rodziny lamp	LED44 [LED module 4400 lm]
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
W zestawie sterownik	Tak
Typ silnika źródła światła	LED
Service Tag	Tak
Tier	Wydajność
Okres gwarancji	5 lat

Dane techniczne oświetlenia	
Sprawność świetlna w górę	0
Strumień Świetlny	3 784 lm
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	135 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	70
Barwa źródła światła	740 neutralna biel
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	-
Typ optyki zewnętrznej	Średni rozsył

Efektywny obszar projekcji	0,0225 m ²
----------------------------	-----------------------

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Początkowe zużycie energii CLO	N/A W W W
Średnie zużycie energii CLO	N/A W W
Końcowy pobór mocy przy włączonym CLO	N/A W W W
Prąd rozruchowy	7,1 A
Czas rozruchu	61,2 ms
Zużycie energii	25 W
Współczynnik mocy (ułamek)	0.97
Połączenie	Szybkozłączka ze zwolnieniem napięcia
Przewód	-
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B	11
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II

CoreLine Malaga LED

Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa)	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 4 kV w trybie różnicowym i 4 kV w trybie wspólnym
---	--

Okablowanie przelotowe	-
------------------------	---

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
------------------------------	-----

Zasilacz/moduł zasilający/transformatork	Zasilacz (wł./wyl.)
--	---------------------

Stały strumień świetlny	Nie
-------------------------	-----

Maksymalny poziom przyciemnienia	Nie dotyczy
----------------------------------	-------------

Fotokomórka	-
-------------	---

Mechanika i korpus

Materiał Korpusu	Odlew aluminiowy
------------------	------------------

Materiał reflektora	-
---------------------	---

Materiał optyki	polimetakrylan metylu
-----------------	-----------------------

Materiał klosza/soczewki	Szyba hartowana
--------------------------	-----------------

Materiał mocowania	Aluminium
--------------------	-----------

Kolor Korpusu	Szary
---------------	-------

Urządzenie montażowe	Uniwersalne do średnicy 42 do 60 mm regulowane
----------------------	--

Kształt klosza/soczewki	Plaskie
-------------------------	---------

Wykończenie klosza/soczewki	Przezroczyste
-----------------------------	---------------

Wykończenie odbłyśnika	-
------------------------	---

Całkowita długość	333 mm
-------------------	--------

Całkowita szerokość	217 mm
---------------------	--------

Całkowita wysokość	78 mm
--------------------	-------

Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	78 x 217 x 333 mm
--	-------------------

Kod stopnia ochrony	IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
---------------------	--

Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK08 [5 J ochrona przed wandalami]
-------------------------------------	------------------------------------

Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie	-
--	---

Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku	0°
---	----

Typ klosza	Szyba płaska
------------	--------------

Waga netto (szt.)	2,350 kg
-------------------	----------

Certyfikaty i zastosowania

Oznaczenie palności	-
---------------------	---

Znak CE	Tak
---------	-----

Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
-----------------	-----------

Ryzyko fotobiologiczne	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
------------------------	--

Zgodność z normą UE RoHS	Tak
--------------------------	-----

Wydajność w temperaturze otoczenia Tq	25 °C
---------------------------------------	-------

Zakres temperatury otoczenia	Od -40°C do +35°C
------------------------------	-------------------

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja strumienia świetlnego	+/-7%
----------------------------------	-------

Początkowa chromaticzność	(0.41, 0.39) SDCM ≤5
---------------------------	----------------------

Tolerancja zużycia energii	+/-10%
Początkowy Tolerancja wskaźnika oddawania barw	+/-2

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Wskaźnik awaryjności osprzętu sterującego przy medianie okresu użytkowania 50 000 godz.	5 %
---	-----

Wskaźnik awaryjności osprzętu sterującego przy medianie okresu użytkowania 100 000 godz.	10 %
--	------

Utrzymanie strumienia świetlnego (EN-IEC 62722-2-1) przy średnim okresie trwałości użytkowej* 50000h	L98
--	-----

Utrzymanie strumienia świetlnego (EN-IEC 62722-2-1) przy średnim okresie użytkowania* 100000 h	L70
--	-----

Dane dotyczące zrównoważonego rozwoju

Ocena zrównoważonego rozwoju	Unclassified
------------------------------	--------------

Klasa naprawy	Klasa napraw C, sterownik tej oprawy oświetleniowej może zostać wymieniony przez technika serwisowego. Podczas demontażu i ponownego montażu należy zachować szczególną ostrożność i mogą być potrzebne specjalne narzędzia. Części i dokumentacja będą dostępne przez określony czas.
---------------	--

Węgiel wbudowany (A1-A3)	44,9 kg CO ₂ e
--------------------------	---------------------------

Współczynnik materiału wtórnego produktu	8,81 %
--	--------

Współczynnik zawartości materiałów nadających się do recyklingu w gotowym produkcie	56,5 %
---	--------

Całkowity GWP B6 (kg CO ₂ eq) – jednostka deklarowana	Proszę obliczyć, używając lokalnej wartości miks energetyczny: Zadeklarowana moc (kW) * zadeklarowana żywotność (godziny) * miks energetyczny (kg CO ₂ eq / kWh)
--	---

Całkowity GWP B6 (kg CO ₂ eq) – jednostka funkcjonalna	Proszę obliczyć według lokalnej wartości miks energetyczny: zadeklarowana moc (kW) * 1000 (lm) / zadeklarowany strumień świetlny (lm) * 35000 (godz.) * miks energetyczny (kg CO ₂ eq / kWh)
---	---

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	BRP101 LED44/740 II DM
------------------------------	------------------------

Pełna nazwa produktu	BRP101 LED44/740 II DM
----------------------	------------------------

Full EOC	872016947185600
----------	-----------------

Kod zamówienia	47185600
----------------	----------

Materiał Nr (12NC)	910925869856
--------------------	--------------

Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
---------------------------------------	---

EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8720169471856
------------------------------	---------------

CoreLine Malaga LED

Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC - Opakowanie	8720169471856
Rodzina produktów	BRP101 [CoreLine Malaga LED small]

Rysunki techniczne

