



CoreLine Trunking gen2.5

LL240E MPH 7x2.5 WH

CoreLine Trunking gen2.5, Accessory

CoreLine Trunking gen2 to system linii świetlnej zaprojektowany z myślą o prostocie. Jest dostępny w różnych długościach, z różnymi strumieniami świetlnymi i kształtami wiązki światła, dzięki czemu można go dopasować do każdego projektu i zastosowania. System CoreLine Trunking gen2 jest łatwy w obsłudze, ma dodatkowe zabezpieczenie przed przypadkowym wniknięciem wody, umożliwia integrację z reflektorami i czujnikami, a przy tym zapewnia wysokiej jakości, spójne oświetlenie. Innowacyjny system jest również łatwy w montażu i instalacji, co pozwala na szybsze modernizacje i remonty

Dane produktu

Informacje ogólne		Certyfikaty i zastosowania	
Tier	Wydajność	Materiał	Stal
Eksploatacja i połączenie elektryczne		Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Napięcie wejściowe	222 do 240 V	Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02 [0,2 J standardowa]
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz	Kolor akcesorium	Biel
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I	Waga netto (szt.)	1,300 kg
Mechanika i korpus		Dane techniczne produktu	
Całkowita długość	523 mm	Nazwa produktu na zamówieniu	LL240E MPH 7x2.5 WH
Całkowita szerokość	95 mm	Pełna nazwa produktu	LL240E MPH 7x2.5 WH
Całkowita wysokość	104 mm	Full EOC	872016995624700
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	104 x 95 x 523 mm		

CoreLine Trunking gen2.5

Kod zamówienia	95624700
Materiał Nr (12NC)	910925870972
Numerátor – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8720169956247
Numerátor - Packs per outer box	1

EAN/UPC – Opakowanie	8720169956247
Rodzina produktów	LL240E [CORELINE TRUNKING GEN2.5 ELECTRICAL]

Rysunki techniczne

