



CoreLine carril gen2.5, Accessory

CoreLine carril gen2.5 es un sistema de carril diseñado pensando en la simplicidad. Está disponible en diversas longitudes, paquetes de flujo y formas de haz para adaptarse a cada proyecto y aplicación. CoreLine carril gen2.5, fácil de usar e integrar con focos y sensores, proporciona una iluminación de alta calidad constante con protección adicional contra la entrada accidental de agua. El innovador sistema también es fácil de montar e instalar para modernizaciones y renovaciones más rápidas

Información general

Escalera de valor	Óptima
-------------------	--------

Operativos y eléctricos

Tensión de entrada	222 a 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Clase de protección IEC	Seguridad clase I

Mecánicos y de carcasa

Longitud global	523 mm
Anchura global	95 mm
Altura global	104 mm
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	104 x 95 x 523 mm
Material	Acero
Código de protección de entrada	IP20 [Protección contra dedos]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK02 [0.2 J estándar]
Color de accesorio	Blanco
Peso neto (pieza)	1,300 kg

Aprobación y aplicación


Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	LL240E MPH 9x1.5 WH
Nombre completo del producto	LL240E MPH 9x1.5 WH

Full EOC	872016995625400
Código de pedido	95625400
Código 12NC	910925870973
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8720169956254
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Embalaje con código EAN/UPC	8720169956254
Código de gama de producto	LL240E [CORELINE TRUNKING GEN2.5 ELECTRICAL]

Plano de dimensiones



Sensor integrado

Imagen del sensor	Código del sensor	Nombre del sensor	Sitio Web
	913701071503	MPS3230/05 OCC-DL IA DALI WH 16M S	Página web del producto

Documentos relacionados

Documentos y certificados	Nombre del documento	Descargar
Installation Instructions	MI-LL240E-MPS.pdf	Descargar

