Greenspace Flex

RS378B P15 927 PSD-E WB M55

Greenspace Flex, 15 W, 927 暖白光, 數位可定址照明介面 (DALI), IP20 | 可防止手指侵入

GreenSpace Flex 是專為 GC/GM 國家旅館服務業所設計的高效能產品組合，採用模組化設計概念，其照明引擎和不同的修整選項可產生各種組合，滿足客戶多樣化的需求。

产品数据

一般資訊	
照明 source 引擎類型	LED
價值階梯	效能
照明技術	
光通量	1,100 lm
相關色溫 (標稱)	2700 K
光效 (額定) (標準)	100 lm/W
演色性指數 (CRI)	>90
光源色彩	927 暖白光
運轉與電力	
輸入電壓	220-240 V
線路頻率	50 or 60 Hz
耗電量	15 W
功率因數 (比值)	0.9
16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量	-
保護等級 IEC	安全等級 II
控制與調光	
可調光	數位可定址照明介面 (DALI)

控制介面	數位可定址照明介面 (DALI)
機械與外罩	
外殼材質	鋁合金
光學罩材質	聚乙烯甲基丙烯酸酯
外罩色彩	灰色
光學罩表面處理	乳白色
防水防塵規範 (IP)	IP20 [可防止手指侵入]
機械衝擊保護規範	IK04 [0.5 J 標準以上]
光學罩類型	PMMA
淨重 (個)	0.310 kg
認證與應用	
CE 標誌	是
環境溫度範圍	-20 至 +45 °C
初始效能 (符合 IEC 標準)	
光通量容限	-10% / +10%
功耗容差	+/-10%

Greenspace Flex

產品資料	
下訂產品名稱	RS378B P15 927 PSD-E WB M55
完整產品名稱	RS378B P15 927 PSD-E WB M55
完整產品代碼	911401536971
訂單代碼	911401536971

材質 Nr. (12NC)	911401536971
分子 - 每個包裝的數量	1
分子 - 每一外盒包裝	36

二维绘图



© 2023 Signify Holding 保留一切權利。 Signify 不對本協議所含括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。 除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。 Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。