



Lampu Darurat LED Pathfinder

EM152B Emergency Spitfire

Lampu Darurat LED Pathfinder, 165 lm/W, 765 cool daylight

Keselamatan merupakan hal yang penting bagi pemilik bangunan, dan oleh karena itu, menyediakan penerangan darurat yang tepat merupakan perhatian utama bagi mereka. Pencari jalur darurat menawarkan solusi mudah untuk penerangan darurat yang berdiri sendiri, dengan mode non-perawatan dan fungsi uji mandiri. Baterai litium (LiFePO4) memiliki banyak keunggulan dibandingkan produk berbasis nikel, karena masa pakainya lebih lama, perilaku pengosongannya lebih baik, diproduksi dengan cara yang lebih ramah lingkungan, dan dapat didaur ulang.

Product data

Informasi Umum		Warna sumber cahaya	
Jumlah unit alat	-	765 cool daylight	
Alat	-	Tipe optik	
Driver tercakup	Ya	Penyebaran sinar lampu luminer	
Tipe mesin sumber cahaya	LED	Golongan silau terpadu CEN	
Tangga penawaran	Nilai		
Periode garansi	1 tahun		
Teknis Lampu		Pengoperasian dan Kelistrikan	
Flux Cahaya	300 lm	Tegangan Masuk	
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	6500 K	Frekuensi Garis	
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	165 lm/W	Lonjakan arus	
Indeks renderasi warna (CRI)	70	Waktu masuk tiba-tiba	
Jumlah sumber cahaya	1	Konsumsi Daya	
Sudut sumber cahaya	- °	Faktor Daya (Fraksi)	
		Koneksi	
		Kabel	
		Jumlah produk pada MCB 16A tipe B	

Lampu Darurat LED Pathfinder

Sesuai untuk sakelar acak	Tidak
Kelas perlindungan IEC	-

Kontrol dan Peredupan

Dapat diredupkan	Tidak
Antarmuka kontrol	-
Tingkat redup maksimum	Tidak berlaku

Mekanis dan Housing

bahan perumahan	Plastik
Material reflektor	-
Material optik	-
Material penutup optik	Polikarbonat
Warna Housing	Abu-abu
Perangkat pemasangan	-
Lapisan penutup optik	Jernih
Tinggi keseluruhan	38,3 mm
Diameter keseluruhan	95 mm
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20 [Perlindungan jari]
Kode pelindung dampak mekanis	IK03 [0,3 J]
Tipe penutup optik	Mangkuk/Penutup akrilik
Berat Bersih (Bagian)	0,320 kg

Penyetujuan dan Aplikasi

Pengujian kawat pijar	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
-----------------------	------------------------------

Tanda CE	Ya
Tanda ENEC	-
Sesuai EU RoHS	Tidak
Performa temperatur lingkungan Tq	25 °C
Kisaran suhu ambient	0 hingga +45 °C

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Toleransi fluks cahaya	-10% / +10%
Kromatisitas awal	-
Toleransi konsumsi daya	+/-10%

Data Produk

Nama produk pesanan	EM152B Emergency Spitfire
Nama lengkap produk	EM152B Emergency Spitfire
Kode produk lengkap	872110330467499
Kode urutan	911401588043
No. Material (12NC)	911401588043
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8721103304674
Numerator - Pak per kotak bagian luar	20
EAN/UPC - Kantung	8721103304704

Dimensional drawing

