



RoadFlair Pro

RoadFlair Pro, 38900 lm, 240 W, 740 ntr beyaz, srcye baėlı (1 - 10 V, DALI...), Gvenlik sınıfı I

Belediyeler, enerji fiyatlarındaki artışların btçeler zerindeki baskıyı artırmasıyla enerji tasarrufuna her zamankinden daha fazla önem veriyor. Sokak aydınlatması nemli miktarda enerji tktir, dolayısıyla enerji tasarruflu LED sokak lambalarına ynelik geniř aplı iyileřtirmeler, řehirlerin maliyet tasarrufu abaları aısından temel neme sahiptir. RoadFlair Pro; verimi, gvenliėi ve iřlevselliėi en st dzeye ıkarırken maliyetleri en aza indirmek iin ykseltildi. En gzel yanı da RoadFlair Pro, řehir sokaklarında ekici estetiėini koruyan, akıcı bir tasarıma sahip. Bu sokak lambaları sadece gzel grnmekle kalmaz, aynı zamanda mkemmel performans da sunar. Geleceėe ynelik teknoloji, yksek verimlilik (160 lm/W ve 200 lm/W), yeniliki tasarım ve akıllı baėlantı zelliklerini, sokaėınızı daha parlak ve daha iyi gsteren bir lambada bir araya getirir.

rn veri

Genel Bilgiler		G Faktr (Kesir)	
Tertibat dahildir	Evet	G Faktr (Kesir)	0.95
Deėer merdiveni	Teknik zellikler	Baėlantı	5 kutuplu baėlantı nitesi
Iřık Teknik Ayrıntıları		Kablo	-
Iřık Akısı	38.900 lm	Koruma sınıfı IEC	Gvenlik sınıfı I
İliřkili Renk Sıcaklıėı (Nom.)	4000 K	Kontroller ve Dim Etme	
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	160 lm/W	Dim Edilebilir	Evet
Renk oluřturma dizini (CRI)	>70	Kontrol arayz	srcye baėlı (1 - 10 V, DALI...)
Iřık kaynaėı rengi	740 ntr beyaz	Mekanik ve Muhafaza	
alıřtırma ve Elektrik		Muhafaza Malzemesi	Alminyum dkm
Giriř Voltajı	220-240 V	Optik kapak malzemesi	Polikarbon
Hat Frekansı	50 or 60 Hz	Muhafaza Rengi	Gri
G Tktimi	240 W	Giriřime Karřı Koruma Sınıfı	IP66 [Toz girmesine karřı korumalı, pskrtmeye dayanıklı]

RoadFlair Pro

Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08 [5 J saldırılara karşı korunan]
Optik kapak tipi	Şeffaf kubbe
Net Ağırlık (Parça Başı)	4,730 kg
Onay ve Uygulama	
CE işareti	Evet
Ortam sıcaklığı aralığı	-40 °C ila 50 °C
Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)	
Işık akısı toleransı	+/-7%
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	BRP594 LED389/NW 240W DM PSRD PE GM
Sipariş kodu	911401672409
Malzeme No. (12NC)	911401672409
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1

Boyutlu çizim

