



RoadFlair Pro

BRP593 LED244/NW 150W DM PSRD PE GM

RoadFlair Pro, 24400 lm, 150 W, 740 blanc neutre, selon le pilote (1-10 V, DALI...), Classe électrique I

Les municipalités accordent plus que jamais de l'importance aux économies d'énergie, car les hausses des prix de l'énergie pèsent de plus en plus sur leurs budgets. L'éclairage de la voie publique consomme beaucoup d'énergie, c'est pourquoi les mises à niveau à grande échelle vers des lampadaires LED à haut rendement énergétique sont essentielles aux efforts de réduction des coûts des communes. RoadFlair Pro a été mis à niveau pour réduire les coûts tout en optimisant l'efficacité, la sécurité et la fonctionnalité. De plus, RoadFlair Pro offre un design épuré qui lui permet de conserver une esthétique attrayante dans les rues de votre ville. Ces lampadaires sont non seulement esthétiques, mais ils offrent également d'excellentes performances. La technologie à l'épreuve du temps s'associe à une efficacité élevée (160 lm/W et 200 lm/W), à un design innovant et à une connectivité intelligente pour un éclairage qui rend vos rues plus lumineuses et mieux éclairées.

Données du produit

Informations générales	
Ballast/pilote inclus	Oui
Échelle de valeur	Caractéristiques
Données techniques de l'éclairage	
Flux lumineux	24 400 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	160 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	>70

Température de couleur	740 blanc neutre
Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220-240 V
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Consommation électrique	150 W
Facteur de puissance (fraction)	0.95
Connexion	Unité de connexion 5 pôles
Câble	-

RoadFlair Pro

Classe de protection IEC	Classe électrique I
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Interface de commande	selon le pilote (1-10 V, DALI...)
Mécanique et boîtier	
Matériaux du boîtier	Fonte d'aluminium
Matériaux du cache optique/de la lentille	Polycarbonate
Couleur du boîtier	Gris
Code d'indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Code de protection contre les chocs méca.	IK08 [5 J protection contre le vandalisme]
Type de cache optique/de lentille	Dôme transparent
Poids net (pièce)	3,790 kg
Approbation et application	
Marquage CE	Oui

Plage de température ambiante	-40 °C à 50 °C
Performances initiales (conformité à la norme IEC)	
Tolérance de flux lumineux	+/-7%
Tolérance de consommation électrique	+/-10%
Données du produit	
Nom du produit de la commande	BRP593 LED244/NW 150W DM PSRD PE GM
Nom de produit complet	BRP593 LED244/NW 150W DM PSRD PE GM
Code de commande	911401672509
Code 12NC	911401672509
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	1

Schéma dimensionnel

