



UniFlood C Pro

BVP374 60LED RGBNW 220V 10 DMX 150W HP

UniFlood C Pro, 6635 lm, 150 W, RGBW, Dynamisch, DMX/RDM, Schutzklasse I

Die Philips UniFlood C Pro bietet eine einzigartige, robuste Eleganz mit einer zylindrischen Form und fließenden Linien, die das vordere und hintere Gehäuse elegant miteinander verbinden. Bei dem kompakten Design der Flutlicht-Gebäudebeleuchtung erfüllt jedes Element einen Zweck: Der vordere Teil sorgt für eine außergewöhnliche Beleuchtung, während im hinteren Teil alle elektrischen Komponenten untergebracht sind. Die Lamellen zwischen den beiden Teilen leiten die Wärme ab und dienen gleichzeitig als dekoratives Element. Der Philips UniFlood C Pro ist ein kostengünstiges LED-Flutlicht für die Gebäudebeleuchtung im Außenbereich, der für Fassaden-, Landschafts- und Außenbeleuchtung konzipiert wurde. Das robuste mechanische Design und die hocheffiziente Optik machen ihn ideal zur Beleuchtung mehrstöckiger Außenfassaden, Brücken, Wahrzeichen und Denkmälern. Architekten und Designer haben die Freiheit, eine breite Palette von Konzepten und Designs ohne Einschränkungen zu erforschen, dank einer Reihe von Farben, mehrerer Streulinsen und einer DMX512/RDM-Lichtsteuerungsoption.

Hinweise

- Nur für Außenanwendungen

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Lichttechnische Daten	
Farbcode	RGBW	Lichtstrom	6.635 lm
Betriebsgerät inklusive	Ja	Ähnlichste Farbtemperatur	-
Beleuchtungstechnologie	LED	Nennlichtausbeute (Nom)	44 lm/W
Portfolio	Better	Farbwiedergabeindex (CRI)	N.A.
		Farbe der Lichtquelle	RGBW

UniFlood C Pro

Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Systemleistung	150 W
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.9
Elektrischer Anschluss	Freie Anschlussleitung und 2 Schnellsteckverbinder, 4-polig
Kabel	Kabel mit 0,5 m ohne 3-poligen Stecker und 2 Kabel à 0,5 m mit 4-poligem Stecker
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Steuerungsschnittstelle	Dynamisch, DMX/RDM
Mechanik und Gehäuse	
Gehäusematerial	Aluminiumdruckguss
Material optische Abdeckung	Polykarbonat
Gehäusefarbe	Dunkelgrau
Schutzart (IP)	IP66 [Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt]
Schlagfestigkeit (IK)	IK06 [1 J]
Typ optische Abdeckung	Klarglas

Nettogewicht (Stück)	8,000 kg
Genehmigung und Anwendung	
CE-Zeichen	Ja
Umgebungstemperaturbereich	-40 bis +50 °C
Initialkennwerte (IEC-konform)	
Lichtstromtoleranz	+/-10%
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%
Produktdaten	
Bestell-Produktname	BVP374 60LED RGBNW 220V 10 DMX 150W HP
Gesamtbezeichnung des Produkts	BVP374 60LED RGBNW 220V 10 DMX 150W HP
Gesamt-Produktcode	872016950647399
Bestellcode	50647399
Material-Nr. (12NC)	911401776653
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8720169506473
Zähler – Pakete pro Außenkarton	2
EAN Umverpackung	8720169506473

Abmessungsskizzen

