



Refletor LED Solar SmartBright Essential

BVC010 LED50/765 Solar Pro

Projetor Solar com bateria de lítio ferrofosfato integrada na luminária, controle remoto e acessórios de instalação incluídos. IP65, corpo em plástico. Disponível em 600, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 e 6000 lúmens

Avisos e Segurança

- Instale a luminária em um local ensolarado, sem sombra de árvores, edifícios e paredes, para que o painel solar possa receber o máximo de luz solar para carregar a bateria.
- Carregue o produto sob luz solar por pelo menos 8 horas antes de usá-lo pela primeira vez.
- Esta luminária não precisa de nenhuma ligação elétrica externa. Funciona 100% com energia solar.

Dados do produto

Informações gerais		Tipo de painel	
Driver incluído	Sim	Tensão do painel	Monocristalino
Período de garantia	2 anos	Potência de pico do painel	5 V
Dados técnicos de luz		Tipo do controlador de carga	15 W
Fluxo luminoso	5.000 lm	Kit de conexão do cabo	PWM
Temperatura de cor correlacionada (nom.)	6500 K	Conexão	Incluídos
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	165 lm/W	Cabo	-
Color rendering index (CRI)	70	Tipo de conexão em rede	-
Dados elétricos e de operação		Tipo de conexão em rede	Fora do grid
Line Frequency	- Hz	Controles e dimerização	
Tipo de bateria	LiFePO4	Regulável	Predefinição de regulagem
Amperes-hora da bateria	12 Ah	Configurabilidade	Não configurável
Tensão da bateria	3.2 V	Interface de controle	-
Ciclos de carga e descarga da bateria	1000	Perfil de dimerização solar	Preset Dimming

Refletor LED Solar SmartBright Essential

Dados mecânicos e de compartimento	
Cor do compartimento	Cinza
Comprimento geral	225 mm
Largura total	300 mm
Altura geral	60 mm
Dimensões (altura x largura x profundidade)	60 x 300 x 225 mm
Material	Acrilonitrila butadieno estireno
Local da bateria	Inbuilt luminaire
Código de proteção de entrada	IP65 [Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos]
Tipo de acessório de difusor ótico	Polycarbonato
Peso líquido (peça)	2,710 kg
Aprovação e aplicação	
Marca CE	Sim
Compatível com EU RoHS	Sim

Intervalo de temperatura ambiente	0 a 45 °C
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	BVC010 LED50/765 Solar Pro
Nome do produto completo	BVC010 LED50/765 Solar Pro
Full EOC	872110333731399
Descrição do código local	BVC010 LED50/765 Solar Pro
Código de encomenda	911401815003
Nº do material (12NC)	911401815003
Código local	911401815003
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8721103337313
Numerador SAP — Embalagens por exterior	5
EAN/UPC - caixa	8721103337764

Desenho dimensional

