



# Regleta LED Essential Smartbright

## BN068C LED9/NW L900 G2

Regleta LED Essential Smartbright, 9.6 W, 900 lm, 4000 K, Haz de luz ancho

Ya sea para un nuevo edificio o para la renovación de un espacio existente, los clientes buscan soluciones de iluminación que proporcionen calidad de luz y ahorros importantes en términos de energía y mantenimiento. Esta nueva gama de regletas LED puede utilizarse para reemplazar los listones tradicionales con lámparas fluorescentes. El proceso de selección, instalación y mantenimiento es tan sencillo como un simple cambio

### Datos del producto

| Información general                           |                  | Ampliación del haz de luz de la luminaria    |                              |
|-----------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------------------|
| Fuente de luz reemplazable                    | No               |                                              | 140°                         |
| Cantidad de unidades de equipos               | 1 unidad         | Operación y aspectos eléctricos              |                              |
| Controlador incluido                          | Sí               | Voltaje de entrada                           | 220 a 240 V                  |
| Tipo de motor de fuente de luz                | LED              | Frecuencia de línea                          | 50 to 60 Hz                  |
| Nivel                                         | Valor            | Consumo de energía                           | 9,6 W                        |
| Periodo de garantía                           | 1 años           | Factor de potencia (fracción)                | 0.5                          |
|                                               |                  | Conexión                                     | Cables y guías flotantes     |
|                                               |                  | Cable                                        | Cable sin enchufe de 2 polos |
|                                               |                  | Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B) | 10                           |
|                                               |                  | Clase de protección IEC                      | Clase de seguridad II        |
|                                               |                  | Controles y atenuación                       |                              |
|                                               |                  | Regulable                                    | No                           |
| Información técnica sobre la luz              |                  |                                              |                              |
| Flujo luminoso                                | 900 lm           |                                              |                              |
| Temperatura de color correlacionada (nominal) | 4000 K           |                                              |                              |
| Eficacia lumínica (promedio) (nominal)        | 94 lm/W          |                                              |                              |
| Índice de producción de color (IRC)           | >80              |                                              |                              |
| Color de la fuente de luz                     | Blanco neutro    |                                              |                              |
| Tipo óptico                                   | Haz de luz ancho |                                              |                              |

Regleta LED Essential Smartbright

|                                              |                                                         |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Controlador/unidad de potencia/transformador | Unidad de fuente de alimentación<br>(encendido/apagado) |
| Interfaz de control                          | -                                                       |
| Salida luminica constante                    | No                                                      |
| Nivel de regulaci3n m3ximo                   | No aplica                                               |
| Mec3nica y carcasa                           |                                                         |
| Material de la carcasa                       | Poliamida                                               |
| Material 3ptico                              | Policarbonato                                           |
| Material de cubierta/lente 3ptico            | Poliamida                                               |
| Material de fijaci3n                         | Acero                                                   |
| Color de la carcasa                          | Blanco                                                  |
| Acabado de cubierta/lente 3ptico             | Transparente                                            |
| Longitud total                               | 885 mm                                                  |
| Ancho total                                  | 21 mm                                                   |
| Altura total                                 | 34,2 mm                                                 |
| Dimensiones (alto x ancho x profundidad)     | 34 x 21 x 885 mm                                        |
| C3digo de protecci3n de ingreso              | IP20 [Protecci3n para los dedos]                        |
| C3digo de protecci3n de impacto mec.         | IK00 [Sin protecci3n]                                   |
| Tipo de cubierta 3ptica                      | Policarbonato lineal                                    |
| Peso neto (pieza)                            | 0,125 kg                                                |
| Aprobaci3n y aplicaci3n                      |                                                         |
| Prueba de resplandor del cable               | Temperatura de 850 3C, duraci3n de<br>5 s               |

|                                                           |                        |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| Marca CE                                                  | No                     |
| Cumple con el reglamento RoHS de la UE                    | S3                     |
| Rango de temperatura ambiente                             | -20 a +40 3C           |
| Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)               |                        |
| Tolerancia del flujo luminoso                             | +/-10%                 |
| Cromaticidad inicial                                      | SDCM<7                 |
| Tolerancia del consumo de energ3a                         | +/-10%                 |
| Rendimiento a lo largo del tiempo (cumple con normas IEC) |                        |
| Vida 3til media L70B50                                    | 20.000 hora(s)         |
| Informaci3n del producto                                  |                        |
| Nombre del producto del pedido                            | BN068C LED9/NW L900 G2 |
| Nombre del producto completo                              | BN068C LED9/NW L900 G2 |
| Full EOC                                                  | 911401819197           |
| C3digo del pedido                                         | 911401819197           |
| N.3 de material (12NC)                                    | 911401819197           |
| Numerador: cantidad por paquete                           | 1                      |
| EAN/UPC: producto/caja                                    | 8710163310459          |
| Numerador: paquetes por caja externa                      | 24                     |
| EAN/UPC - Caja                                            | 8710163310756          |

Plano de dimensiones

