



CR350B de sala blanca

CR350B LED60S/940 PSU W30L120

CR350B de sala blanca, ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 60 W, 1200x300 mm, 6000 lm, 4000 K, CRI>90, UGR19

ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 1200x300 mm, Acero, Blanco, Blanco traffic (RAL9016), Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 6000 lm, 60 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Haz de luz ancho, Transparente, Cristal, IP65 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua, IK09 | 10 J, Clase de seguridad I, Conector con enchufe de 3 polos

Datos del producto

Información general		Operación y aspectos eléctricos	
Fuente de luz reemplazable	No	Ángulo de haz de la fuente de luz	120 °
Cantidad de unidades de equipos	1 unidad	Color de la fuente de luz	940 blanco neutro
Controlador incluido	Sí	Tipo óptico	Haz de luz ancho
Etiqueta de Servicio	Sí	Ampliación del haz de luz de la luminaria	80° x 80°
Lighting Technology	LED	Clasificación de brillo unificada CEN	19
Nivel	Especificación	Operación y aspectos eléctricos	
Periodo de garantía	5 años	Voltaje de entrada	220 a 240 V
Información técnica sobre la luz		Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Flujo luminoso	6.000 lm	Consumo de energía de CLO inicial	- W
Rojo saturado (R9)	>50	Corriente de irrupción	20 A
Temperatura de color correlacionada (nominal)	4000 K	Tiempo de irrupción	240 ms
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	100 lm/W	Consumo de energía	60 W
Índice de producción de color (IRC)	>90	Factor de potencia (fracción)	0.9
		Conexión	Conector con enchufe de 3 polos
		Cable	-

CR350B de sala blanca

Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)	24
Apta para aplicaciones de alternado aleatorio	No
Clase de protección IEC	Clase de seguridad I
Distorsión armónica total	6 %

Controles y atenuación

Regulable	No
Controlador/unidad de potencia/transformador	Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado)
Interfaz de control	-
Salida lumínica constante	No
Nivel de regulación máximo	No aplica

Mecánica y carcasa

Material de la carcasa	Acero
Material del reflector	-
Material óptico	Poliestireno
Material de cubierta/lente óptico	Cristal
Material de fijación	-
Color de la carcasa	Blanco
Acabado de cubierta/lente óptico	Transparente
Longitud total	1,195 mm
Ancho total	295 mm
Altura total	100 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	100 x 295 x 1195 mm
Código de protección de ingreso	IP65 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Código de protección de impacto mec.	IK09 [10 J]
Peso neto (pieza)	7.500 kg

Aprobación y aplicación

Prueba de resplandor del cable	-
Marca de inflamabilidad	Para montaje en superficies normalmente inflamables
Marca CE	Sí
Marca ENEC	Marca ENEC
Riesgo fotobiológico	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Temperatura ambiente de rendimiento Tq	25 °C
Rango de temperatura ambiente	-20 a +35 °C

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Cromaticidad inicial	(0.39, 0.38) SDCM <3
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%
Desviación estándar de igualación de colores (elipse de McAdam)	SDCM≤3

Rendimiento a lo largo del tiempo (cumple con normas IEC)

Índice de fallas del equipo de control con una vida útil media de 50.000 h	5 %
Mantenimiento del flujo luminoso (EN-IEC 62722-2-1) a vida útil media* 100000 h	L80

Datos de sostenibilidad


Clasificación de sostenibilidad	Unclassified
Clase de reparación	Reparación Clase B, el controlador y la fuente de luz de la luminaria pueden ser reemplazados por un técnico de servicio. Las piezas y la documentación están disponibles durante un periodo de tiempo prolongado.

Información del producto

Nombre del producto del pedido	CR350B LED60S/940 PSU W30L120
Nombre del producto completo	CR350B LED60S/940 PSU W30L120
Full EOC	871869979725600
Código del pedido	912401483372
N.º de material (12NC)	912401483372
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718699797256
Numerador: paquetes por caja externa	1
EAN/UPC - Caja	8718699797256

CR350B de sala blanca

Plano de dimensiones



Datos fotométricos



Polar Normal (separate) - 912401483372

