



Spot d'extérieur sophistiqué et compact

Le projecteur Philips UniSpot présente un design sophistiqué et compact qui allie esthétique et fonctionnalité, s'intégrant discrètement à diverses applications urbaines. Les projecteurs de la gamme UniSpot présentent une géométrie cylindrique divisée en deux sections. La partie avant assure l'éclairage, tandis que la partie arrière se connecte au chauffage ou à d'autres systèmes grâce à divers accessoires. Deux plaques d'indication sur le support et la base simplifient et facilitent l'installation.

Avantages

- Design élégant et minimaliste, adapté à divers scénarios d'application
- Un large choix d'optiques et de couleurs
- Plusieurs méthodes de montage adaptées à différentes applications d'éclairage

Applications

- Ponts, monuments, façades
- Bâtiments publics
- Parcs et places

Fonctions

- Normes : RGB+3000K, RGB+4000K, RGB, 3000K et 4000K
- Options : 2200K, 2700K, 3500K, 5000K, 5700K, 6500K, monochrome et RGB+5700K.
- Large gamme d'angles de faisceau, du spot intensif au projecteur extensif
- Conception robuste avec indice de protection IP66 pour une utilisation en extérieur
- Plage d'inclinaison réglable de 130° à la verticale et de 340° à l'horizontale

Versions



Schéma dimensionnel



BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB

BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB

Données techniques de l'éclairage	
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
Température de couleur	830 blanc chaud
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Couleur du boîtier	Gris foncé
Code d'indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Code de protection contre les chocs méca.	IK06 [1]]
Type de cache optique/de lentille	Verre transparent
Approbation et application	
Marquage CE	Oui

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Ballast/pilote inclus
911401733424	BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB	Oui
911401734424	BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB	Non

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux
911401733424	BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB	3 805 lm
911401734424	BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB	2 365 lm

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
911401733424	BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB	50 W
911401734424	BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB	30 W