



Frittstående 3 timers Interact ready- nødbelysningstvillings potter

Trådløs nødbelysningstvillingspotter

Nye trådløse nødbelysningstvillingsspotter og nytt trådløst overvåkingssystem, noe som gjør det mulig for driftsansvarlige å kontrollere, overvåke og teste nødbelysning og produsere etterlevelsrapporter via et sikkert skybasert instrumentbord.

Fordeler

- Oppnå samsvar gjennom bevestesting
- Spar tid og penger på installasjon og vedlikehold
- Overvåk og administrer generell belysning og/eller nødbelysning enkelt i ett dashbord

Funksjoner

- Trådløse nødbelysningsspotter og Interact Building Manager-systemet regulerer og gir innsikt i testing av nødbelysning med et sikkert skybasert instrumentbord.
- Lar bygningsforvaltere vedlikeholde nødbelysning, automatisere testing og sikre samsvar med forskrifter
- Å ha generell belysning og nødbelysning samlet på ett dashbord muliggjør kostnadsbesparelser og effektivt vedlikehold og overvåking av et helt belysningssystem

Søknad

- Utgang og nødutgang
- Industrierhaller
- Trappehus

Trådløs nødbelysningstvillingspotter

Warnings and safety



- Batteriet er designet med en gjennomsnittlig batterilevetid på 50 000 timer i standby-modus. Batteriet leveres med en standard 5-års garanti, betinget av at produktet vedlikeholdes og brukes i samsvar med produsentens retningslinjer og testes i samsvar med EN50272.

Versions



Emergency TwinSpot Wireless,
spothead lights off

Målskisse



Produkt detaljer



Emergency TwinSpot Wireless,
side view, test button



Emergency TwinSpot Wireless,
spothead mechanism, upper view



Emergency TwinSpot Wireless,
backside

Trådløs nødbelysningstvillingspotter

Produkt detaljer

Emergency TwinSpot Wireless,
spothead mechanism, side view

