



Fristående armatur med tre timmars nödbelysning från Interact Ready-dubbelspottar

Trådlös nödbelysningsdubbelspot

Nya trådlösa nödbelysningsdubbelspottar och övervakningssystem som gör det möjligt för fastighetsförvaltare att styra, övervaka och testa nödbelysning med generering av efterlevnadsrapporter på en säker molnbaserad kontrollpanel.

Fördelar

- Uppfyll efterlevnadskrav genom beviset
- Spara tid och pengar på installation och underhåll
- Övervaka och hantera enkelt allmänbelysning och/eller nödbelysning i en och samma kontrollpanel

Funktioner

- Trådlösa nödbelysningsspottar och Interact Building Manager-system reglerar och visar statistik från nödbelysningstester med en säker molnbaserad kontrollpanel
- Gör det möjligt för fastighetsförvaltare att underhålla nödbelysning, automatisera tester och säkerställa regelefterlevnad
- Med allmänbelysning och nödbelysning integrerade i samma kontrollpanel får du kostnadsbesparingar, effektivt underhåll och övervakning av ett helt belysningssystem

Trådlös nödbelysningsdubbelspot

Användning

- Utgångar & nödutgångar
- Industrierhallar
- Trapphus

Varning och Säkerhet



- Batteriet är utformat med en nominell genomsnittlig batterilivslängd på 50 000 timmar i standby-läge. Batteriet har 5 års standardgaranti under förutsättning att produkten underhålls och används i enlighet med tillverkarens riktlinjer och testas i enlighet med EN50272

Versions



Emergency TwinSpot Wireless,
spothead lights off

Måttskiss



Produktinformation



Emergency TwinSpot Wireless,
side view, test button



Emergency TwinSpot Wireless,
spothead mechanism, upper view

Trådlös nödbelysningsdubbelspot

Produktinformation



Emergency TwinSpot Wireless,
backside



Emergency TwinSpot Wireless,
spothead mechanism, side view

