



Rendimiento garantizado, pensando en el futuro

Maxos fusion es un sistema de carril LED adaptable que ofrece una excelente calidad de iluminación reduciendo el coste a menos de la mitad en comparación con las lámparas fluorescentes. Para su uso en comercios, se pueden integrar sin problemas una familia de paneles lineales, módulos no lineales y una selección de proyectores en el carril para que la mercancía brille y destaque. En el caso de usos industriales, el objetivo consiste en reducir los costes de instalación y de mantenimiento utilizando menos paneles lineales. Con la configuración eléctrica de hasta 13 hilos, la total libertad para colocar dichas luminarias según sea necesario y la integración de otros servicios/hardware de terceros, el sistema permite reducir la sobrecarga de elementos en el techo. También se puede reconfigurar con facilidad para adaptarse a futuros cambios de disposición. La infraestructura está habilitada para integrar sensores destinados a la recopilación de datos, ofreciéndote la oportunidad de utilizar información detallada para tu negocio.

Beneficios

- La libertad de posicionamiento permite dirigir la luz allí donde haga falta
- Familia de luminarias para crear la atmósfera deseada; amplia variedad de haces de luz para adaptarse a diversas aplicaciones
- Con carril de hasta 13 hilos, iluminación de emergencia y hardware de terceros se puede integrar para techos más limpios

Applications

- Comercios (alimentación)
- Entornos industriales
- Almacenes/centros de distribución

Características


- Sistema de carril con hasta 13 hilos
- Alta uniformidad y distribución de luz sin artefactos
- Luminarias lineales, luminarias no lineales y proyectores se pueden instalar e integrar con facilidad en el carril

- Ocho ópticas, incluidas distribuciones asimétricas (doble) y un cierre mate
- IP54 opcional, sin silicona
 - Listo para Indoor Positioning e iluminación inalámbrica conectada Interact Pro

Versions



Plano de dimensiones



Información general	
Fuente de luz sustituible	No
Número de unidades de equipo	1 unidad
Driver incluido	Sí
Service tag	Sí
Datos técnicos de la luz	
Temperatura de color correlacionada (nom.)	4000 K
Índice de reproducción cromática (IRC)	>80
Ángulo del haz de fuente de luz	120 °
Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	220-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Adecuado para conmutación aleatoria	No aplicable
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Controles y regulación	
Regulable	Sí
Nivel máximo de atenuación	1%

Mecánicos y de carcasa

Color de la carcasa	Blanco
Código de protección de entrada	IP20 [Protección contra dedos]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK02 [0.2 J estándar]

Aprobación y aplicación

Test del hilo incandescente	Temperatura 850 °C, duración 30 s
Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies normalmente inflamables
Marca CE	Sí
Certificado ENEC	Certificado ENEC
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +35 °C

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Tolerancia de flujo luminoso	+/-7%
Cromaticidad inicial	(0.34. 0.35) SDCM <3

Datos técnicos de la luz

Order Code	Full Product Name	Flujo luminoso	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	Tipo de óptica
18110600	LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	3.100 lm	175 lm/W	Haz ancho
78919700	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	8.000 lm	160 lm/W	Haz ancho
14505400	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	12.300 lm	181 lm/W	Haz ancho
15038600	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	16.000 lm	176 lm/W	Haz estrecho
18109000	LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	6.200 lm	185 lm/W	Haz ancho
78918000	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	16.000 lm	165 lm/W	Haz ancho


Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
18110600	LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	18 W
78919700	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	50 W
14505400	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	68 W
15038600	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	91 W
18109000	LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	35 W
78918000	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	97 W

Datos de producto

Order Code	Full Product Name	Código de gama de producto
18110600	LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	LL512X
78919700	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	LL512X
14505400	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	LL523X
15038600	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	LL523X
18109000	LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	LL523X
78918000	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	LL523X


Diagramas polares de distribución luminosa



LL500XI - 910925869742

LL500XI - 910925867816

LL500XI - 910925867855



LL500XI - 910925868139

LL500XI - 910925868138

LL500XI - 910925869743