



Med Group Cabinet Control kan kunder styre belyningsinstallasjonen og energiforbruket. En ettermonterbar modulær løsning som muliggjør beslutningstaking med innsikt

Philips Group Cabinet Control gjør det mulig å gruppere, overvåke og fjernstyre ulike utendørs lysarmaturer. Kundene kan styre belyningsinstallasjonene sine gjennom en ettermontert modulær skapløsning i el-skapet. Støtter optimalisert energiforbruk og bedre styring av KPI-er. Løsningen utfører selv komplekse oppgaver basert på konfigurasjonene. Kontrolleren kan automatisk bytte mellom ulike tilgjengelige kommunikasjonsbærere for å gi stabil og pålitelig kommunikasjon til Interact-applikasjoner.

Fordeler

- En modulær løsning som kan ettermonteres i det eksisterende el-skapet.
- Kundestyrte koblingsskap og belyningsinstallasjon
- Kan driftes på stedet eller i skyen

Applications

- Veier og gater
- Arenaer og sport
- Tunnel

Funksjoner

- Sentral omkobling (på/av) av en hel gruppe lyspunkter
- Registrering av under-/overspenning
- Registrering av "åpen" skapdør
- Alarm ved strømbrytning
- Includes centralized switching from either a central schedule astro-clock, a photocell or an external trigger signal.
- Fleksibel tilkobling til alle kompatible RS485-energimålere
- Skalerbar med tilkoblinger til 2G (GPRS)/3G/4G og Ethernet
- Innebygd GPS for nøyaktig posisjonering (Gen. 3 og nyere)
- Fremtidssikret system som kan oppgraderes
- Bredt driftsspenningsområde fra 120-277 V gjør at styreenheten kan brukes en rekke geografisk ulike steder.
- Alle tekniske dokumenter er å finne i skyen (<https://www.partner.portal.signify.com/>)
- Kontroller det lokale LTE-båndet som gjelder før du bestiller styreenhet.
- Ingen UL-sertifisering for Gen3-styreenhet og moduler
- Oppdater prognosen for Gen3 i Koolog-verktøyet for å sikre at prosjektene leveres i tide.

Versions

LLC7730



LFC7710



LCU7591



LCU7590



LCU7720



LFC7550 RS485



LFC7510



LFC7520



LFC7590/01




LCU7725




LLC7740




Målskisse




LLC7740/00 Coded Mains Receiver Adaptor




LCU7725/00 Coded Mains Transformer LN




LFC7510 AmpLight Current




LCU7591 AmpLight Leak Coil




LLC7730/00 Coded Mains Receiver LN




LFC7590/01 Surge Guard




LFC7710/00 Coded Mains Transmitter





LCU7590 Amplight 3 phase coil



LFC7520 AmpLight Switch



LFC7550 AmpLight RS485



LCU7720/00 Coded Mains Transformer LL