



# Vastuullinen kohdevalaisin, jossa on tyylikäs ja hillitty muotokieli

## GreenSpace Evo Mini Fixed

GreenSpace Evo Mini Fixed on pienikokoinen korostusvalaisin, jossa on tyylikkään hillitty muotokieli. Tämä tekee tuotteesta erinomaisen valinnan muotimyymälöihin, hotelleihin ja ravintoloihin sekä asuintiloihin. 3D-tulostettu runko on valmistettu vähintään 55-prosenttisesti kierrätetyistä tai biokierrätysmateriaaleista, kun taas jäähdytysselementti on valmistettu 85-prosenttisesti kierrätetystä alumiinista. Valaisin on suunniteltu tukemaan kiertotaloutta: sitä voidaan päivittää ja se on uudelleenkäytettävä, huollettava sekä kierrätettävä. Lisäksi GreenSpace Evo Mini Fixed on erittäin energiatehokas, mikä tekee siitä vastuullisen valinnan korostusvalaistukseen. Syvät PerfectAccent-heijastimet tuottavat hohdokasta valoa, joka on miellyttävää silmille. Saneerausprojektit ovat helppoja Perfect Fitin avulla, koska se sopii lukuisiin eri asennusaukkoihin. Philips MyCreation tarjoaa lisää värejä, tekstuureja ja asennusaukkoja.

### Hyödyt

- Sulautuu myymälöiden sisustukseen selkeän muotokielen ansiosta
- Perfect Fit -ratkaisu sopii lukuisiin eri asennusaukkoihin, joten vanhojen valaisimien korvaaminen on helppoa
- Enemmän loistetta ja asiakkaiden silmiä miellyttävä valo syvien PerfectAccent-heijastimien avulla
- Helppo huollettavuus ja päivitettävyyys pidentää tuotteen käyttöikää
- Kierrätysmateriaalit ja korkea energiatehokkuus pienentävät tuotteen hiilijalanjälkeä entisestään

# GreenSpace Evo Mini Fixed

## Ominaisuudet

- Helppo pääsy optiikkaan, LEDiin ja etulasiin
- Huollettavissa vakiotyökaluilla
- Saatavana useissa Perfect Fit -leikkausmitoissa (80 mm–100 mm)
- Pienempi hiilijalanjälki korkean valotehokkuuden ansiosta
- Varustettu huippuluokan PerfectAccent-heijastimilla
- Liitäntälaittevaihtoehdot: Interact-yhteensopiva DALI-ohjauksella (DIA) ja langaton Interact-ohjaus (WIA)
- Valinnainen etulasi (suositellaan pölyisiin ympäristöihin)

## Käyttökohteet

- Muotimyymlät
- Hotellit ja ravintolat
- Asuinrakennukset

## Rajoitukset ja turvallisuus

- Optiikan puhdistus tulee tehdä vain paineilmalla. Ledin tai heijastimen koskettaminen on kielletty. Ruoanvalmistusalueilla ja pölyisillä alueilla suosittelemme valinnaisen etulasin käyttöä, koska se voidaan puhdistaa kuivalla mikrokuituliinalla.
- Huollon ajaksi tuote on sammutettava, ja sen on annettava jäähtyä.
- Tuote on asennettava käden ulottumattomiin. Tuotteen käsittely kuumana on mahdollista vain eristetyllä käsiineellä.

## Versions






RS320B GreenSpace Evo Mini  
fixed white



RS320B GreenSpace Evo Mini  
fixed black

## Mittapiirros



# GreenSpace Evo Mini Fixed

## Tuotetiedot



RS320B GreenSpace Evo Mini  
fixed grey



RS320B GreenSpace Evo Mini  
fixed black



RS320B GreenSpace Evo Mini  
fixed white

### Yleistä tietoa

Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Huoltotunniste	Kyllä

### Käyttö- ja sähkö tiedot

Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Tulojännite	220-240 V
Verkkotaajuus	50 to 60 Hz
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei sovellettavissa

### Mekaaniset tiedot ja runko

Iskunkestävyysluokka	IK02
----------------------	------

### Hätätilakäyttö

Keskusastollinen turvavalaistus	Ei
---------------------------------	----

### Merkinnät ja luokitukset

Käyttölämpötila-alue	+10...+35 °C
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Syttyvyysluokka	-
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s

### Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
-----------------------	--------

### Tuotetiedot

Tuoteperheen koodi	RS320B
--------------------	--------

### Valaistuksen tekniset tiedot (1/2)

Order Code	Full Product Name	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta
910505102988	RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH	3000 K	>80	134 lm/W	1 150 lm
910505102989	RS320B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	3000 K	>90	128 lm/W	1 100 lm
910505102993	RS320B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	3000 K	>90	119 lm/W	1 750 lm
910505102995	RS320B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	3000 K	>90	131 lm/W	2 050 lm
910505102996	RS320B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	4000 K	>90	133 lm/W	2 150 lm
910505104579	RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH	3000 K	>80	128 lm/W	900 lm
910505104580	RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH	4000 K	>80	132 lm/W	900 lm
910505102992	RS320B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	4000 K	>90	136 lm/W	1 600 lm
910505102997	RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	4000 K	>90	121 lm/W	1 300 lm
910505102990	RS320B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	3000 K	>90	122 lm/W	1 250 lm
910505102991	RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK	4000 K	>80	143 lm/W	1 700 lm
910505102994	RS320B 20S/830 PSU-E HWB BK	3000 K	>80	130 lm/W	2 100 lm
910505104581	RS320B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	3000 K	>90	123 lm/W	850 lm
910505104582	RS320B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	4000 K	>90	126 lm/W	850 lm

## GreenSpace Evo Mini Fixed

Order Code	Full Product Name	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta
910505104583	RS320B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	3000 K	>90	100 lm/W	700 lm

### Valaistuksen tekniset tiedot (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optiikan tyyppi	Order Code	Full Product Name	Optiikan tyyppi
910505102988	RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH	Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta	910505102997	RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	Korkeaheijasteinen metalliheijastin, kapea keila 10–20 astetta
910505102989	RS320B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta	910505102990	RS320B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta
910505102993	RS320B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta	910505102991	RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK	Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta
910505102995	RS320B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta	910505102994	RS320B 20S/830 PSU-E HWB BK	Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta
910505102996	RS320B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta	910505104581	RS320B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta
910505104579	RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH	Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta	910505104582	RS320B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta
910505104580	RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH	Korkeaheijasteinen metalliheijastin, leveä keila 40–80 astetta	910505104583	RS320B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta
910505102992	RS320B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta			

### Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus	Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
910505102988	RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH	8,6 W	910505102997	RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	10,7 W
910505102989	RS320B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	8,6 W	910505102990	RS320B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	10,3 W
910505102993	RS320B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	14,6 W	910505102991	RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK	12 W
910505102995	RS320B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	15,8 W	910505102994	RS320B 20S/830 PSU-E HWB BK	16 W
910505102996	RS320B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	16 W	910505104581	RS320B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	6,8 W
910505104579	RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH	6,8 W	910505104582	RS320B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	6,8 W
910505104580	RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH	6,8 W	910505104583	RS320B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	7 W
910505102992	RS320B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	12,1 W			

### Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä	Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
910505102988	RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH	Ei	910505102997	RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	Ei
910505102989	RS320B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	Ei	910505102990	RS320B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	Kyllä
910505102993	RS320B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	Kyllä	910505102991	RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK	Ei
910505102995	RS320B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	Kyllä	910505102994	RS320B 20S/830 PSU-E HWB BK	Ei
910505102996	RS320B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	Kyllä	910505104581	RS320B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	Ei
910505104579	RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH	Ei	910505104582	RS320B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	Ei
910505104580	RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH	Ei	910505104583	RS320B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	Ei
910505102992	RS320B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	Kyllä			

### Mekaaniset tiedot ja runko

## GreenSpace Evo Mini Fixed

Order Code	Full Product Name	Suojausluokan	
		Rungon väri	koodi
910505102988	RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH	Valkoinen	IP20/54
910505102989	RS320B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	Valkoinen	IP20/54
910505102993	RS320B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	Valkoinen	IP20
910505102995	RS320B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	Valkoinen	IP20
910505102996	RS320B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	Valkoinen	IP20
910505104579	RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH	Valkoinen	IP20
910505104580	RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH	Valkoinen	IP20
910505102992	RS320B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	Harmaa	IP20/54

Order Code	Full Product Name	Suojausluokan	
		Rungon väri	koodi
910505102997	RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	Harmaa	IP20/54
910505102990	RS320B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	Musta	IP20
910505102991	RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK	Musta	IP20/54
910505102994	RS320B 20S/830 PSU-E HWB BK	Musta	IP20
910505104581	RS320B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	Musta	IP20
910505104582	RS320B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	Musta	IP20/54
910505104583	RS320B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	Musta	IP20/54

### Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Stroboskooppi-ilmiön arvo
		(SVM)
910505102988	RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH	0,4
910505102989	RS320B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	0,4
910505102993	RS320B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	0,5
910505102995	RS320B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	0,5
910505102996	RS320B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	0,4
910505104579	RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH	0,4
910505104580	RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH	0,4
910505102992	RS320B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	0,4


Order Code	Full Product Name	Stroboskooppi-ilmiön arvo
		(SVM)
910505102997	RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	0,4
910505102990	RS320B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	0,5
910505102991	RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK	0,4
910505102994	RS320B 20S/830 PSU-E HWB BK	0,4
910505104581	RS320B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	0,4
910505104582	RS320B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	0,4
910505104583	RS320B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	0,4

### Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)


Order Code	Full Product Name	Kromaattisuus alussa
		(0.434, 0.403) SDCM <3
910505102988	RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
910505102989	RS320B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505102993	RS320B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505102995	RS320B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505102996	RS320B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	(0.374, 0.364) SDCM <2
910505104579	RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
910505104580	RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
910505102992	RS320B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	(0.374, 0.364) SDCM <2

Order Code	Full Product Name	Kromaattisuus alussa
		(0.374, 0.364) SDCM <2
910505102997	RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	(0.374, 0.364) SDCM <2
910505102990	RS320B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505102991	RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK	(0.382, 0.380) SDCM <3
910505102994	RS320B 20S/830 PSU-E HWB BK	(0.434, 0.403) SDCM <3
910505104581	RS320B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505104582	RS320B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	(0.374, 0.364) SDCM <2
910505104583	RS320B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	(0.422, 0.386) SDCM <2


## Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505102992**




**Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505102991**




**Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505102988**




**Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505102993**




**Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505102989**




**Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505102990**



**Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505102994**




**Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104583**




**Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104582**

# GreenSpace Evo Mini Fixed


## Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS320BI -  
910505104581




Polar Normal (separate) - RS320BI -  
910505104580




Polar Normal (separate) - RS320BI -  
910505104579



Polar Normal (separate) - RS320BI -  
910505102995



Polar Normal (separate) - RS320BI -  
910505102996



Polar Normal (separate) - RS320BI -  
910505102997

