



# Fenntartható spotlámpa kicsi, kifinomult kivitelben

## GreenSpace Evo Mini állítható

A GreenSpace Evo Mini Adjustable egy miniaturizált akcentuspont finom és semleges kialakítással, amely akár 30 fokos szögben is irányítható. Ez a terméket ideális választássá teszi divat-, vendéglátó- és lakossági alkalmazásokhoz. A 3D nyomtatással előállított ház legalább 65%-ban újrahasznosított vagy biológiailag lebomló anyagokból készül, a hűtőbordát pedig 85%-ban újrahasznosított alumíniumból gyártják. Kör alakú kialakításának köszönhetően a lámpatest fejleszthető, újrafelhasználható, teljes mértékben szervizelhető és újrahasznosítható. Az energiatakarékossággal együtt ez a GreenSpace Evo Mini Adjustable spotlámpát fenntartható választássá teszi ott, ahol kiemelő világításra van szükség. A PerfectAccent mély reflektorok nagyobb csillogást és a vásárlók szemét jobban kímélő fényt biztosítanak. A Perfect Fit segítségével a felújítási projektek egyszerűek a rendelkezésre álló többféle kivágási méretnek köszönhetően. A színek, textúrák és a Perfect Fit kivágások további testreszabása lehetséges a Philips MyCreation segítségével.

### Előnyök

- Letisztult, semleges kialakításának köszönhetően beleolvad az üzletek berendezésébe
- A fény akár 30 fokig könnyen irányítható
- A régebbi telepítések utólagos felszerelése egyszerű a Perfect Fit többféle kivágási lehetőségével
- A PerfectAccent mély reflektorok nagyobb csillogást és a vásárlók szemét jobban kímélő fényt biztosítanak
- Növelje meg a termék hasznos élettartamát az egyszerű szervizelhetőség és bővíthetőség révén
- Az újrahasznosított anyagok és az energiatakarékosság tovább csökkenti a termék karbonlábnyomát

# GreenSpace Evo Mini állítható

## Szolgáltatások

- Könnyű hozzáférés az optikához, a LED-hez és az elülső üveghez
- Szabványos eszközökkel szervizelhető és bővíthető
- Több Perfect Fit kivágási méretben is elérhető (80-100 mm)
- Csökkentett szénlábnyom a nagy hatékonyságnak köszönhetően
- A legmodernebb PerfectAccent mélyreflektorokkal van felszerelve
- Csatlakozási lehetőségek: Interact kompatibilis DALI (DIA) és vezeték nélküli (WIA)
- Külön kérhető elülső üveg (poros környezetben ajánlott)


## Alkalmazás

- Divat
- Vendéglátás
- Lakóterületek

## Figyelmeztetések és biztonság

- Az optika tisztítását csak sűrített levegővel szabad végezni. A LED vagy a reflektor megérintése tilos. Ét elkészítési területeken és magas porral rendelkező területeken erősen ajánlott az opcionális elülső üveg használata, mivel az (száraz) mikroszálas kendővel tisztítható.
- Karbantartás közben a terméket ki kell kapcsolni és le kell hűteni
- A terméket karnyújtásnyi távolságon túlra kell felszerelni. A termék forró állapotban történő kezelése csak szigetelt kesztyűvel lehetséges

## Méretezett rajza



## Termék részletei



RS321B GreenSpace Evo Mini  
adjustable black



RS321B GreenSpace Evo Mini  
adjustable white

# GreenSpace Evo Mini állítható

## Termék részletei



RS321B GreenSpace Evo Mini  
adjustable grey

### Általános információ

Előtét mellékelve	Igen
Előtét egységek száma	1 egység
Szervizcímke	Igen

### Működtetés és elektronika

IEC védelmi osztály	II. biztonsági osztály
Bemeneti feszültség	220-240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem alkalmazható

### Mechanika és tokozás

Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02
--------------------------------------	------

### Vészhelyzeti működés

Központi vészvilágítás	Nem
------------------------	-----

### Tanúsítvány és alkalmazási területek

Környezeti hőmérséklet-tartomány	+10 – +35 °C
CE jelölés	Igen
ENEC jel	ENEC-jel
Gyúlékonysági jelzés	-
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s

### Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Fényáram-tolerancia	+/-10%
---------------------	--------

### Termékadatok

Terméksalád kódja	RS321B
-------------------	--------

### Technikai adatok (1/2)

Order Code	Full Product Name	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Színvisszaadási index (CRI)	Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	Fényáram
59065600	RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	4000 K	>90	136 lm/W	1 600 lm
59078600	RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	4000 K	>90	121 lm/W	1 300 lm
58995700	RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK	4000 K	>80	143 lm/W	1 700 lm
58997100	RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK	3000 K	>80	130 lm/W	2 100 lm
59064900	RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	3000 K	>90	100 lm/W	700 lm
59074800	RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	3000 K	>90	123 lm/W	850 lm
59075500	RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	4000 K	>90	126 lm/W	850 lm
59079300	RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	3000 K	>90	122 lm/W	1 250 lm
58996400	RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	3000 K	>90	119 lm/W	1 750 lm
58998800	RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	4000 K	>90	133 lm/W	2 150 lm
59066300	RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	3000 K	>90	131 lm/W	2 050 lm
59072400	RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH	3000 K	>80	128 lm/W	900 lm
59073100	RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH	4000 K	>80	132 lm/W	900 lm
59076200	RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH	3000 K	>80	134 lm/W	1 150 lm
59077900	RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	3000 K	>90	128 lm/W	1 100 lm

### Technikai adatok (2/2)

Order Code	Full Product Name	Az optika típusa	Order Code	Full Product Name	Az optika típusa
59065600	RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel	59078600	RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	Magas fényvisszaverésű fémreflektor keskeny, 10–20 fokos sugárzási szöggel

## GreenSpace Evo Mini állítható

Order Code	Full Product Name	Az optika típusa
58995700	RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK	Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel
58997100	RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK	Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel
59064900	RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel
59074800	RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel
59075500	RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel
59079300	RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel
58996400	RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel

Order Code	Full Product Name	Az optika típusa
58998800	RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel
59066300	RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel
59072400	RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH	Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel
59073100	RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH	Magas fényvisszaverésű fémreflektor széles, 40–80 fokos sugárzási szöggel
59076200	RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH	Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel
59077900	RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel

### Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
59065600	RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	12,1 W
59078600	RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	10,7 W
58995700	RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK	12 W
58997100	RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK	16 W
59064900	RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	7 W
59074800	RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	6,8 W
59075500	RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	6,8 W
59079300	RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	10,3 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
58996400	RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	14,6 W
58998800	RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	16 W
59066300	RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	15,8 W
59072400	RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH	6,8 W
59073100	RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH	6,8 W
59076200	RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH	8,6 W
59077900	RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	8,6 W

### Vezérlők és fényerő-szabályozás

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
59065600	RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	Igen
59078600	RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	Nem
58995700	RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK	Nem
58997100	RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK	Nem
59064900	RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	Nem
59074800	RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	Nem
59075500	RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	Nem
59079300	RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	Igen

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
58996400	RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	Igen
58998800	RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	Igen
59066300	RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	Igen
59072400	RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH	Nem
59073100	RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH	Nem
59076200	RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH	Nem
59077900	RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	Nem

### Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Por és víz elleni	
		Ház színe	védelem kódja
59065600	RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	Szürke	IP20/54

Order Code	Full Product Name	Por és víz elleni	
		Ház színe	védelem kódja
59078600	RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	Szürke	IP20/54

# GreenSpace Evo Mini állítható

Order Code	Full Product Name	Ház színe	Por és víz elleni védelem kódja
58995700	RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK	Fekete	IP20
58997100	RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK	Fekete	IP20
59064900	RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	Fekete	IP20/54
59074800	RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	Fekete	IP20
59075500	RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	Fekete	IP20
59079300	RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	Fekete	IP20
58996400	RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	Fehér	IP20

Order Code	Full Product Name	Ház színe	Por és víz elleni védelem kódja
58998800	RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	Fehér	IP20
59066300	RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	Fehér	IP20
59072400	RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH	Fehér	IP20
59073100	RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH	Fehér	IP20
59076200	RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH	Fehér	IP20
59077900	RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	Fehér	IP20/54

## Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Stroboszkóp hatás (SVM)
59065600	RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	0,4
59078600	RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	0,4
58995700	RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK	0,4
58997100	RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK	0,4
59064900	RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	0,4
59074800	RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	0,4
59075500	RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	0,4
59079300	RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	0,5


Order Code	Full Product Name	Stroboszkóp hatás (SVM)
58996400	RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	0,5
58998800	RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	0,4
59066300	RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	0,5
59072400	RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH	0,4
59073100	RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH	0,4
59076200	RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH	0,4
59077900	RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	0,4

## Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)


Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
59065600	RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	(0.374, 0.364) SDCM <2
59078600	RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	(0.374, 0.364) SDCM <2
58995700	RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK	(0.382, 0.380) SDCM <3
58997100	RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK	(0.434, 0.403) SDCM <3
59064900	RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
59074800	RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
59075500	RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	(0.374, 0.364) SDCM <2
59079300	RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
58996400	RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
58998800	RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	(0.374, 0.364) SDCM <2
59066300	RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
59072400	RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
59073100	RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
59076200	RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
59077900	RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	(0.422, 0.386) SDCM <2


## Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104585




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104589




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104590


## Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104591**




**Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104588**




**Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104586**




**Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104587**




**Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104584**




**Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104501**



**Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505102999**




**Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104502**




**Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505102998**

# GreenSpace Evo Mini állítható


## Polar Wide Diagrams



**Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104569**



**Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104570**



**Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104568**

