



# Philips Ledinaire Estanque G4

## Ledinaire Estanque G4

Qualidade e fiabilidade descomplicada e pronta a utilizar – é essa a beleza do LEDINAIRE. O LEDINAIRE é simples, oferecendo apenas o essencial e nada mais. Não gastamos dinheiro em coisas de que não precisa: sem embalagens vistosas nem brochuras desnecessárias. Oferecemos uma seleção de soluções LED populares e de baixo custo, garantindo que a iluminação LED está ao alcance do seu orçamento e que todos os nossos produtos cumprem sempre os standards mais elevados. Esta abordagem realista à iluminação significa que obtém exatamente aquilo que é indicado na caixa: fiabilidade, acessibilidade de preços e eficiência energética. Concebido para aplicações populares, o robusto LEDINAIRE WT060C Estanque é uma solução LED económica e eficiente para utilizar em ambientes húmidos e com pó.

### Benefícios

- Substituição direta de iluminação convencional
- Economia de energia de até 40% em comparação aos tubos fluorescentes
- Consumo reduzido 16W, 33W e 51W
- Longa duração de vida, o que reduz a manutenção ao mínimo.

### Características

- Estanque com tecnologia Led
- Três tamanhos disponíveis:
  - LED18S de 600mm
  - LED36S de 1200mm
  - LED56S de 1500mm
- Temperaturas de cor: 4000K e 6500K
- Vida: 50.000h @ L65
- IP65; IK08
- Disponíveis versões TW1 (ligação em série)

# Ledinaire Estanque G4

## Aplicação

- Parques de estacionamento
- Armazéns
- Iluminação geral


## Versions



Ledinaire Waterproof

## Desenho dimensional

WT060C



TYPE	A	B	C	D	E	F	G	r	+
LED	—	—	—	—	100	100	—	—	—
LUM	—	—	—	—	200	200	—	—	—
LUM	—	—	—	—	100	100	—	—	—
LUM	—	—	—	—	—	—	—	—	—

WT060C TW



TYPE	A	B	C	D	E	F	G	r	+
LED	—	—	—	—	100	100	—	—	—
LUM	—	—	—	—	200	200	—	—	—
LUM	—	—	—	—	100	100	—	—	—
LUM	—	—	—	—	—	—	—	—	—


## Detalhes do produto



Ledinaire waterproof, WT060C



Ledinaire waterproof, WT060C




Ledinaire waterproof, WT060C



Ledinaire waterproof, WT060C



Ledinaire waterproof, WT060C



# Ledinaire Estanque G4

Informações gerais	
Driver incluído	Sim
Fonte de luz substituível	Não
Número de unidades de equipamento	1 unidade
Service tag	Não
Características técnicas da luz	
Ângulo do feixe da fonte de luz	120 °
Índice de Restituição Cromática (IRC)	>80
Tipo de ótica	Simétrica
Funcionamento e características elétricas	
Classe de proteção IEC	Classe de segurança II
Tensão de entrada	220 a 240 V
Frequência de linha	50 or 60 Hz
Adequado para uma comutação aleatória	Sim
Controlos e regulação	
Regulável	Não
Nível de regulação máximo	Não aplicável
Características mecânicas e compartimento	
Cor do compartimento	Cinza
Código de proteção mecânica contra impactos	IK08
Código de proteção de entrada	IP66
Aprovação e aplicação	
Intervalo de temperatura ambiente	-20 a +45 °C
Marca CE	Sim
Marca ENEC	-
Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
Teste de resistência do cabo	Temperatura 850 °C, duração 30 s
Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3	1
Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM)	1,6
Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)	
Cromaticidade inicial	<5
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%

## Características técnicas da luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)	Fluxo Luminoso
36009699	WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN	4000 K	120 lm/W	3.600 lm
36010299	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN	4000 K	120 lm/W	3.600 lm
36015799	WT060C LED36S/865 PSU L1200 BN	6500 K	120 lm/W	3.600 lm
36011999	WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN	4000 K	121 lm/W	5.600 lm
36012699	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN	4000 K	121 lm/W	5.600 lm
36017199	WT060C LED56S/865 PSU L1500 BN	6500 K	121 lm/W	5.600 lm
36007299	WT060C LED18S/840 PSU L600 BN	4000 K	120 lm/W	1.800 lm

## Funcionamento e características elétricas

Order Code	Full Product Name	Consumo de Energia	Order Code	Full Product Name	Consumo de Energia
36009699	WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN	30 W	36010299	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN	30 W

## Ledinaire Estanque G4

Order Code	Full Product Name	Consumo de Energia
36015799	WT060C LED36S/865 PSU L1200 BN	30 W
36011999	WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN	46 W
36012699	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN	46 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de Energia
36017199	WT060C LED56S/865 PSU L1500 BN	46 W
36007299	WT060C LED18S/840 PSU L600 BN	15 W

