

PHILIPS

Lighting



MSR – bright vivid colors, always

MSR

The high color rendering index of the single ended MSR series ensures that everyone in the audience can enjoy the true colors of the scenery, the stage props, the players and their costumes – in fact everything that is on stage can be made bright and vivid in daylight quality light. Also, thanks to the single ended lamp concept, the luminaire has optimal light collection and direction possibilities to help ensure brightness on stage exactly where and when it is needed. In addition, the MSR can be used in any burning position for easy set-up and convenience.

Avantages

- Collecte de la lumière optimale
- Excellentes caractéristiques de couleurs
- Luminosité sur la scène

Fonctions

- Concept de lampe à un seul culot
- Indice de rendu des couleurs élevé
- Températures de couleurs lumière naturelle

Application

- Scènes de théâtre
- Discothèques
- Événements
- Spectacles

Mises en garde et sécurité


- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Versions




XPPR XDMSR 0025

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR 1200 1CT/3	40 mm	10,0 mm	84 mm	86 mm	85 mm	175 mm	53 mm
MSR 1200/2.1CT/3	40 mm	10,0 mm	84 mm	86 mm	85 mm	175 mm	53 mm



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 575/2	30 mm	7,0	64 mm	66 mm	65	125 mm	36 mm	35	34 mm
10H 1CT/4						mm	mm	mm	mm

Informations générales

Position de fonctionnement UNIVERSEL

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse Non

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Culot
8727900911213	MSR 1200 1CT/3	G22
8727900911336	MSR 1200/2.1CT/3	G22

Order Code	Full Product Name	Culot
8718291221272	MSR 575/2 10H 1CT/4	GX9.5

Données techniques de l'éclairage

Indice de rendu de couleur					
		Température de couleur corrélée (nom.)	couleur	Code couleur	Flux lumineux
Order Code	Full Product Name	(nom.)	(IRC)		
8727900911213	MSR 1200 1CT/3	5900 K	80	-	103.000 lm
8727900911336	MSR	7200 K	85	2	104.000 lm
		1200/2.1CT/3			

Indice de rendu de couleur					
		Température de couleur corrélée (nom.)	couleur	Code couleur	Flux lumineux
Order Code	Full Product Name	(nom.)	(IRC)		
8718291221272	MSR 575/2 10H	6990 K	73	2	47.000 lm
		1CT/4			

Fonctionnement et électricité

Courant lampe			
Order Code	Full Product Name	(nom.)	Consommation électrique
8727900911213	MSR 1200 1CT/3	13,8 A	1.200 W
8727900911336	MSR 1200/2.1CT/3	13,8 A	1.200 W

Courant lampe			
Order Code	Full Product Name	(nom.)	Consommation électrique
8718291221272	MSR 575/2 10H 1CT/4	6,75 A	575 W

