



Wenn Zuverlässigkeit entscheidend ist

Halogen Reflektor

Philips Halogen-Reflektoren bieten die ideale Lösung für eine Vielzahl von medizinischen, wissenschaftlichen und Projektionsbeleuchtungssystemen. Die bewährte Zuverlässigkeit macht sie ideal für den nachträglichen Einbau. Dichroitische Reflektoren sorgen für Wärmeableitung in Richtung der Rückseite des optischen Systems, wodurch das beleuchtete Objekt geschont wird.

Vorteile

- Optimale Lichtleistung
- Wärmeableitung
- Keine Neuausrichtung notwendig, wenn die Lampe ersetzt wird

Merkmale

- Dichroitische Spiegelbedämpfung

Anwendung

- Für den Einsatz in Anwendungen in der medizinischen und industriellen Endoskopie, LWL-Beleuchtung, Lichtpolymerisation, Spektographie und für Projektionssysteme

Halogen Reflektor

Versions




XPPR XHOPDI 0001




XPPR_XHOPDI_0007-Product photo

Abmessungsskizzen



| Product | D (max) | C (max) |
|----------------------------------|---------|---------|
| 13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F | 50 mm | 44,5 mm |
| 13164 200W GX5.3 24V 1CT/24 | 50,7 mm | 44,5 mm |
| 13186 90W GX5.3 14,5V 1CT/24 | 50 mm | 45 mm |
| 13289 50W GX5.3 13,8V 1CT/24 | 50 mm | 46 mm |
| 13629 150W GX5.3 21V 1CT/24 | 50,7 mm | 44,5 mm |
| 6423 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F | 50 mm | 42 mm |
| 6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F | 50 mm | 42 mm |
| 6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F | 50 mm | 42 mm |
| DDL 150W 20V 24PK | 50,7 mm | 44,5 mm |



| Product | D (max) | C (max) |
|-------------------------|---------|---------|
| 13528 15W GZ4 6V 1CT/24 | 35 mm | 42 mm |

Lichttechnische Daten

Farbwiedergabeindex (CRI) 100

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar Ja

Mechanik und Gehäuse

Kolbenmaterial Quarz-UV, offen

Allgemeine Informationen

Halogen Reflektor

| Order Code | Full Product Name | Sockel | Betriebsstellung |
|------------|--------------------------------|--------|------------------|
| 41061030 | 14501 150W GX5.3 20V | GX5.3 | S105 |
| 69015400 | 13186 90W GX5.3 14.5V 1CT/24 | GX5.3 | S105 |
| 40975160 | 13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F | GX5.3 | UNIVERSAL |
| 41058030 | 13164 200W GX5.3 24V 1CT/24 | GX5.3 | S90 |
| 69017800 | 13289 50W GX5.3 13.8V 1CT/24 | GX5.3 | UNIVERSAL |

| Order Code | Full Product Name | Sockel | Betriebsstellung |
|------------|----------------------------------|--------|------------------|
| 41073330 | 13629 150W GX5.3 21V 1CT/24 | GX5.3 | S90 |
| 68993600 | 13528 15W GZ4 6V 1CT/24 | GZ4 | S105 |
| 42733560 | 6423 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F | GZ6.35 | P90/P15 |
| 40971360 | 6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT | GZ6.35 | P90/P15 |
| 40973760 | 6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F | GZ6.35 | P90/P15 |

Lichttechnische Daten

| Ähnlichste | | | |
|------------|--------------------------------|----------------|------------|
| Order Code | Full Product Name | Farbtemperatur | Lichtstrom |
| 41061030 | 14501 150W GX5.3 20V | 3150 K | - |
| 69015400 | 13186 90W GX5.3 14.5V 1CT/24 | 3200 K | - |
| 40975160 | 13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F | - | - |
| 41058030 | 13164 200W GX5.3 24V 1CT/24 | - | - |
| 69017800 | 13289 50W GX5.3 13.8V 1CT/24 | - | - |
| 41073330 | 13629 150W GX5.3 21V 1CT/24 | - | - |

| Ähnlichste | | | |
|------------|----------------------------------|----------------|------------|
| Order Code | Full Product Name | Farbtemperatur | Lichtstrom |
| 68993600 | 13528 15W GZ4 6V 1CT/24 | 2900 K | - |
| 42733560 | 6423 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F | 3380 K | - |
| 40971360 | 6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT | 3380 K | 840 lm |
| 40973760 | 6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F | 3330 K | - |

Betrieb und Elektrik

| Order Code | Full Product Name | Systemleistung |
|------------|--------------------------------|----------------|
| 41061030 | 14501 150W GX5.3 20V | 150 W |
| 69015400 | 13186 90W GX5.3 14.5V 1CT/24 | 90 W |
| 40975160 | 13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F | 250 W |
| 41058030 | 13164 200W GX5.3 24V 1CT/24 | 200 W |
| 69017800 | 13289 50W GX5.3 13.8V 1CT/24 | 50 W |

| Order Code | Full Product Name | Systemleistung |
|------------|----------------------------------|----------------|
| 41073330 | 13629 150W GX5.3 21V 1CT/24 | 150 W |
| 68993600 | 13528 15W GZ4 6V 1CT/24 | 15 W |
| 42733560 | 6423 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F | 150 W |
| 40971360 | 6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT | 150 W |
| 40973760 | 6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F | 100 W |

Mechanik und Gehäuse

| Order Code | Full Product Name | Kolbenform |
|------------|--------------------------------|------------|
| 41061030 | 14501 150W GX5.3 20V | R50 |
| 69015400 | 13186 90W GX5.3 14.5V 1CT/24 | R50 |
| 40975160 | 13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F | R50 |
| 41058030 | 13164 200W GX5.3 24V 1CT/24 | - |
| 69017800 | 13289 50W GX5.3 13.8V 1CT/24 | R50 |

| Order Code | Full Product Name | Kolbenform |
|------------|----------------------------------|------------|
| 41073330 | 13629 150W GX5.3 21V 1CT/24 | - |
| 68993600 | 13528 15W GZ4 6V 1CT/24 | R35 |
| 42733560 | 6423 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F | R50 |
| 40971360 | 6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT | R50 |
| 40973760 | 6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F | R50 |

